

NRF  
6135149

Varenummer  
116473

Navn  
Utendørs massasjebad VikingBad ISBLINK

### Produktbilde:



## ANVENDELSE & INSTALLASJON

Utendørs massasjebad VikingBad ISBLINK utendørs massasjebad er beregnet for utendørs bruk tilkobles kun strøm. Vann fylles via hageslange eller lignende. Elektrisk installasjon og testing skal utføres av godkjent elektriker og strøm må imøtekomme kravene til produktet. Beskyttelse for lekkasje, overbelastning for strøm eller feilspenning må være installert og fungere. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at koblinger/unioner på pumper og varmeelement er strammet og tette ved testkjøring av massasjebadet og sjekk at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.

## TEKNISK DATA

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nettomål LxBxH cm     | 200x200x89                    |
| Nettovekt kg          | 300                           |
| Vannvolum liter       | 1200                          |
| Totalvekt kg          | 1500                          |
| Antall personer stk   | 5                             |
| Skall farge navn      | Sterling silver               |
| Skall farge           | Hvit                          |
| Kabinett farge        | Grå                           |
| Dyser stk             | 24                            |
| Filterstørrelse sq.ft | 1x50                          |
| Sirkulasjonspumpe     | 0                             |
| Massasje pumpe(r) stk | 1                             |
| Massasje pumpe(r) HK  | 2,5                           |
| Vannvarmer kW         | 3                             |
| Minimum kurs/sikring  | 230V 1fas 16A                 |
| Anbefalt kurs/sikring | 230V 1fas 25A / 400V 3fas 16A |

### LØFTING & HÅNTERING

Produktet bør løftes av kranbil med stropper.  
OBS: Vær forsiktig så ikke stroppene ødelegger skall, rammeverk og paneler.

For å unngå skader må et utendørs massasjebad som leveres i kalde temperaturer oppbevares frostfritt og skjermes mot vær og vind frem til det igangsettes.

### PLASSERING

Underlaget må være plant og stabilt og ha en bæreevne på minimum 500 kg per kvadratmeter. Om massasjebadet skal monteres innendørs, må det være god ventilasjon i rommet og man må hensyn tas produktets isolering da det er beregnet for utendørs bruk.

### TILKOBLING

Tilkobles i henhold til medfølgende manual. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Installatør skal sikre at underlaget må være plant og stabilt, samtidig ha en bæreevne som tåler nettovekt på kar, vannvolum og badende person(er).

### ANVISNING FOR DEPONERING

Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

### AVFALLSTYPE

Emballasje -Tre, plast og stål  
Massasjebad - Glassfiber, plast, metall, elektronikk

### DRIFT & VEDLIKEHOLD

For oppstart av massasjebad henvises det til:  
**Oppstartsguide til produktet**

For drift og vedlikehold av massasjebad henvises det til:  
**Brukermanual for produktet**

### TEKNISK SERVICE

Vikingbad AS, service avdeling.

service@vikingbad.no

### PRODUSENT/IMPORTØR

Vikingbad AS  
Østerskogen 35, NO-4879 Grimstad  
Postboks 96, NO-4891 Grimstad

post@vikingbad.no



Vikingbad AS er  
sertifisert miljøfyrtårn.  
Sertifikat nr. 3822